

Pompa do atrakcji basenowych Kripsol Niger KNG



Symbol produktu

SPA-KNGT1

POMPA BASENOWA KRIPSOL

Obudowa pompy wykonana z bardzo trwałego termoutwardzalnego plastiku wzmocnionego włóknem szklanym. Wirnik z norylu wzmocnionego stalą nierdzewną AISI 303. Jako nowość seria NIGER oferuje możliwość zmiany przyłącza pompy na średnicę \varnothing 50 lub \varnothing 63 mm.

Uszczelnienie mechaniczne ze stali AISI 316. Kropłoszczelny (wodoszczelny) silnik elektryczny, IP - 55, klasa izolacji F, 50 Hz, 2.850 obr./min.

Pompy mogą być stosowane do wody słonej.

Standardowo pompa posiada przyłącze 2" GZ. W przypadku przyłącza na klej należy zamówić SPA-EK50, SPA-EK63.

Tabela:

Opis

Model	P2* HP	P1* KW	Wysokość słupa wody (m)								
			5	6	8	10	11	12	14	16	18
Wydajność w m ³ /h											
SPA-KNGM-075	0,75	0,75	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
SPA-KNGM-100	1,00	1,00	22	20	18	15,9	14,7	13,5	10,5	6,3	-
SPA-KNGM-150	1,50	1,60	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	16,9	12,3	6,7
SPA-KNGM-200	2,00	1,92	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	21	17,5	12,5

*MOC

P1: Pobór mocy

P2: Moc silnika

data wygenerowania karty: 06.06.2026